



興澤精密有限公司 SHING TSE PRECISION CO., LTD.

台中市北區大仁街 81 號

81 Tajen St, N, Dist., Taichung, Taiwan

Tel:886-4-23227637

Email:shingtse@ms23.hinet.net

Http:// www.shingtse.com

濕式顆粒機

TCS-WG1-SS



功能

- 適用於需濕式造粒的原料上及烘乾後的整粒（適用於打錠用）。
- 使用在食品、醫藥、化學、味精、陶瓷工業等。

特點

- 適合微濕粉末造粒。
- 造粒時間快速短暫。
- 容易更改網圈，調整顆粒大小。
- 不銹鋼機台，容易清潔。
- 操作簡單。
- 可選擇購網圈孔徑 (m/m):
0.8/1.0/1.1/1.2/1.3/1.5/1.8/2.0/2.5 m/m

TCS-WG2-SS



香蕉型齒輪運行機構

TCS-WG2-SS 機構特點

不銹鋼機台，容易清潔。
符合 PIC/S GMP 標準。大產能、強力轉動機構設計。
可連續造粒，更適合味精、調味料大量連續生產。
齒輪是經由特別設計的香蕉型齒輪。
軸心裝有自潤軸承。具負載保護裝置。
0.8 mm 孔徑，特別用 1 mm 板厚不銹鋼特製，不易損壞，並且加強網周邊強化硬度。
7.5 馬力 + 減速機 + 直接聯軸設計，能加強運轉，不易打滑、過載、停機。
有香蕉型齒輪設計，齒輪不易斷裂。
附出料桶，產品可集中排出。
備有水循環降溫設備。



興澤精密有限公司 SHING TSE PRECISION CO., LTD.

台中市北區大仁街 81 號

81 Tajen St, N, Dist., Taichung, Taiwan

Tel:886-4-23227637

Email:shingtse@ms23.hinet.net

Http:// www.shingtse.com

濕式顆粒機

TCS-WG1-SS TCS-WG2-SS

規格

型 號	TCS-WG1-SS	TCS-WG2-SS
生產量 kg/hr	40 ~ 100	120~250
動 力	2HP (A class)	7.5HP
網目直徑 m/m	202 ϕ	305 ϕ
機 械 尺 寸 (L \times W \times H) m/m	580 \times 510 \times 1120 m/m	1410 \times 820 \times 1170 m/m
包 裝 尺 寸 (L \times W \times H) m/m	800 \times 620 \times 1300 m/m	1550 \times 950 \times 1350 m/m
機 械 重 量 KG	180 KG	350 KG

註：產量需由粉末性質與粉末顆粒均勻程度決定。

以上數據僅供參考，製造商可視需要更改規格。